

The. オフィス

オフィスからのお得な情報をお届け致します！

知っつく情報

Vol.70

Canon



BCN AWARD 2025 インクジェットプリンタ部門 年間販売数量No.1*を受賞

G3390

Windows対応
macOS対応

メンテナンスしやすく安心の使いやすさ。
特大容量タンク搭載エントリー複合機。



ブラック|ホワイト

特大容量タンク搭載

操作しやすい 2.7型タッチパネル

大量印刷も高速プリント

自動両面プリント



A4普通紙印刷コスト
カラー : 約1.0円(税込)
モノクロ : 約0.4円(税込)

一度の補充で大量のプリントが可能!
コストを気にせず印刷ができる

パネルの角度調整が可能なチルト式



2.7型
タッチ
パネル

見やすく 押しやすい



A4普通紙印刷スピード

カラー : 約6.0ipm
モノクロ : 約11.0ipm

モノクロ・カラーともに
高速プリントを実現



用紙も節約できる!

- ブラック
型番: G3390BK
- ホワイト
型番: G3390WH

対応インク型番

GI-31 BK
GI-31 C
GI-31 M
GI-31 Y



メンテナンスの手間を削減

メンテナンスカートリッジや
プリントヘッドをご自身で交換可能



MC-G07 メンテナンスカートリッジ



BH-30 プリントヘッド
CH-30 プリントヘッド

作業時間のロスを低減

「1プッシュコピー」

ホーム画面からスタートボタンを押すだけで
かんたんにコピーを実行できます。



モノクロ・カラーに対応!

使いやすさ・低ランニングコストを実現。

A4インクジェットプリンター

Canon G3390

ご提供価格

税込 ¥33,550

(税抜) ¥30,500

ご用命は……

オフィス株式会社

TEL 025-279-2211

FAX 025-279-2215

小林 大智

Kobayashi@office-web.co.jp

主な仕様

インク	4色(独立インクタンク)	
プリントヘッド	各色ノズル数	C/M/Y×各384ノズル、顔料BK×640ノズル
	総ノズル数	計1792ノズル
最高解像度(dpi)	4800 ^{※1} (横)×1200(縦)	
使用可能用紙サイズ	後トレイ	A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき ^{※2} 、郵便往復はがき ^{※3} 、名刺 ^{※4} 、L判 ^{※4} 、KG ^{※4} 、2L判 ^{※4} 、六切 ^{※4} 、スクエア(127mm) ^{※4} 、スクエア(89mm) ^{※4} 、ユーザー定義サイズ(幅55mm~216mm、長さ89mm~1200mm)
使用可能用紙種類	後トレイ	普通紙、光沢紙 ^{※4} 、マット紙 ^{※4} 、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、当社純正はがき、郵便往復はがき ^{※3} 、封筒、フォトシールセプト ^{※4} 、貼ってはがせるプリントシール ^{※4} 、オリジナルマグネットシート ^{※4} 、アイロンプリントシート ^{※4}
プリント必要マージン ^{※5} (カット紙)	フチなしプリント時 ^{※6}	上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A4・B5・はがき ^{※2} ・名刺・レター・L判・2L判・KG・六切・スクエア(127mm×127mm)・スクエア(89mm×89mm))
	通常時	上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター・リーガルは左6.4mm、右6.3mm)、洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は上端マージン:8mm、下端マージン:12.7mm、左右マージン:各3.4mm(長形封筒3号/4号は下5mm)、スクエア(127mm)は上下左右各6mm、スクエア(89mm)は上下左右各5mm
	自動両面プリント時	上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:3.4mm(レターサイズは左6.3mm、右6.4mm)
給紙方式	後トレイ	
給紙可能枚数(最大積載枚数)	普通紙	100枚
	郵便はがき	40枚
液晶モニター	2.7型TFT(タッチパネル)	
インターフェース(PC用)	IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11ac、Hi-Speed USB ^{※7}	
対応インクボトル	GI-31C/31M/31Y/31PGBK	
インク残量検知機能	ドットカウント方式	
稼働音 ^{※8}	約49.0dB(A)	
動作環境	温度:5~35℃、湿度:10~90%(ただし、結露しないこと)	
消費電力 ^{※9}	コピー時(USB接続時)	約18W
	待機時(USB接続時)	約0.9W
電源	AC100~240V ^{※10} 50/60Hz	
・外形寸法(横幅×奥行き×高さ) *カセット取納時トレイ類/突起部を含まず	約416×363×177(mm)	
質量(プリントヘッド、インクを含む)	約6.5kg	
主な付属品	インクボトル ^{※11}	GI-31C/GI-31M/GI-31Y/GI-31PGBK
	USBケーブル	—
	その他	設置・基本操作マニュアル(紙) ^{※12} (セットアップCD-ROM非同梱)

※1最小1/4800インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。
 ※2写真は貼り付けたはがきは使用できません。
 ※3一度折り曲げた郵便往復はがきはご使用になれません。
 ※4当社純正紙のみ対応。
 ※5用紙の後端に近い部分でスジやムラが発生する場合があります。
 ※6普通紙は非対応です。
 ※7Hi-Speed USBのご使用は、パソコン側がHi-Speed USBに対応している必要があります。また、Hi-Speed USBインターフェースはUSB1.1の完全上位互換ですので、パソコン側のインターフェースがUSB1.1でも接続してご使用いただけます。
 ※8ISO7779規格に基づいて測定した普通紙/モノクロの数値です。
 ※9コピー時:ISO/JIS-SCID No.2(インクジェットプリンターで出力)をA4普通紙 初期設定モードでコピーした場合。
 ※10海外でご利用になる場合は、海外使用にあつた電源コードが別途必要です。ご利用になる国にて、お買い求めください。
 ※11初めてプリンターをご使用になるときは、印刷可能な状態にするためにインクを満たすのメインクを消費します。このため、初回は、2回目に以降に付けるインクボトルで印刷できる枚数よりも、少なくなる場合があります。下記記載の印刷コストは、プリンターの初期セットアップに使用したインクボトルではなく、2回目以降に取り付けたインクボトルを使用して、算出しています。
 ※12操作などに関する詳しい取扱説明書は同梱していません

コピー基本仕様

最大複写サイズ		A4/レター(原稿台)
使用可能用紙	サイズ	A4、A5、A6、B5、レター、L判、2L判、KG、スクエア(127mm)、はがき ^{※1} 、名刺
	紙種	普通紙、キヤノン写真用紙・光沢ゴールド、キヤノン写真用紙・微粒面光沢ラスタ、キヤノン写真用紙・組目調、キヤノン写真用紙・光沢スタンダード、マットフォトペーパー、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン写真用紙・はがき・光沢、キヤノン写真用紙・マット ^{※2}
濃度調整		9段階/オート(自動濃度調整)
連続コピー枚数	モノクロ/カラー	1~99枚
拡大/縮小	定型変倍	はがき→A4(200%)、A5→A4(141%)、B5→A4(115%)、A4→B5(86%)、A4→A5(70%)、A4→はがき(47%)
	ズーム	25%~400%(1%刻み)
	自動変倍	あり
その他コピー機能		フチなしコピー ^{※3} 、4in1/2in1コピー、枠消しコピー、IDカードコピー、大判原稿コピー

- ※1写真を貼り付けたはがきは使用できません。
- ※2はがきは通信面のみ対応です。
- ※3普通紙は非対応です。フチなしコピーは、コピー原稿サイズよりもわずかに拡大してプリントします。そのため用紙からはみだした部分はプリントされません。
- ※枠消しコピーと自動変倍を同時に設定することはできません。

スキャナー基本仕様

型式	フラットベッド型(原稿台のみ)	
センサータイプ	CIS	
解像度(dpi)	光学解像度(主走査×副走査)	600×1200
	階調(入力/出力)	グレースケール
読み取り速度 ^{※1}	カラー	8bit
	カラー	RGB各色8bit
最大原稿サイズ	グレースケール/モノクロ2値	1.5msec/line(300dpi)
	カラー	3.5msec/line(300dpi)
最大原稿サイズ	原稿台	A4/レター
スキャナードライバー	TWAIN準拠/WIA(Windowsのみ)	

※1データ転送時間/原稿搬送時間を除きます。

4普通紙(モノクロ文書)のインクコスト(税込)	普通紙	約0.4円
A4普通紙(カラー文書)のインクコスト(税込)	普通紙	約1.0円

※すべて当社測定環境下における参考値(2024年08月29日現在)であり、あくまでも目安となる数値です。